



TBI CeraProtect

Silikonsuz Seramik Bazlı Çapak Önleyici Sprey

Silikon ve su içermez

Mükemmel yapışma önleyici etkiye sahiptir

Gaz nozulu ve kontak memenin ömrünü artırır

Kullanım alanı

Sprey gaz nozullerini, kaynak torçlarını, kaynak teçhizatlarının takım ve diğer parçalarını, kaynak sırasında oluşan metal cürufunun yapışmasına karşı korumak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Manuel ve otomatik MIG/MAG kaynağı ve plazma ve Lazerli kesme için güvenilir koruma sağlar. Ayrıca punto kaynak makinelerinde kullanım için de uygundur.

Çapak önleyici sprej gaz nozulu ve sarf malzemeleri parçalarının ömrünü uzatır ve bu parçaların temizlenmesini kolaylaştırır. Azaltılan çapak yapışması sayesinde koruma gazı koruması stabil kalır.

Boyanacak veya kaplanacak parçalar için çok uygundur; ayrıntılı parça temizliği ve kaplama testleri tavsiye edilir.



Uygulama

Kullanım ve depolama için en uygun sıcaklık 10 ila 25°C arasındır. Ürünü uygulamadan önce torcun soğumasını bekleyin. Asla sıcak nesnelere üzerine püskürtmeyin. Yaklaşık 15 cm mesafeden püskürtün, az ancak eşit şekilde uygulayın. Sadece yeterli havalandırma sağlandıktan sonra kaynak işlemine başlayın. Teneke kutuyu kaynak kıvılcıklarından ve sıçrantsından koruyun. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın.

Sipariş bilgileri

TBI CeraProtect 82392P000070
Paketleme birimi: 400 ml'lik 12 teneke içeren koli